

VITOCELL 100-H

Горизонтальные емкостные водонагреватели
объемом 130 - 200 л



Vitocell 100-H


Тип СНА

Стальной горизонтальный емкостный водонагреватель
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

- Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect. Дополнительная катодная защита с использованием магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в качестве принадлежности.
- Нагрев всего объема воды змеевиком греющего контура, достигающего дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву змеевиком греющего контура водонагревателя.
- Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной теплоизоляции из жесткого полиуретана.

17.1

VITOCELL 100-H

Vitocell 100-H стальная емкость, с внутренним эмалированным покрытием Ceraprotect	Объем водонагревателя (л)			MG 10
	130	160	200	
 <p>Vitocell 100-H, тип СНА Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °С ■ избыточным рабочим давлением в отопительном контуре до 10 бар ■ избыточным рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар 	Z003839 1579,-	Z003840 1655,-	Z003841 1896,-	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина	907	1052	1216	мм
Ширина	640	640	640	мм
Высота	654	654	654	мм
Масса	90	103	116	кг

► Подставные емкостные водонагреватели в комплекте с межсоединением и циркуляционным насосом – см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

Принадлежности				
Принадлежности				№ заказа евро
	130	160	200	
Объем водонагревателя (л) Блок предохранительных устройств (DN 15, R 3/4) <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Манометр Макс. отопительная мощность 75 кВт. Для открытой проводки				MG 10 № заказа евро
Терморегулятор <ul style="list-style-type: none"> ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы. 	7219722 151,-			№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. Входит в комплект межсоединений.	7151989 113,-			№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. Входит в комплект межсоединений.	7339467 207,-			№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. Входит в комплект межсоединений.	7339468 252,-			№ заказа евро
Анод с электропитанием <ul style="list-style-type: none"> ■ Техническое обслуживание не требуется. ■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода. 	7265008 295,-			№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.	7819509 17,-			№ заказа евро
Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла <ul style="list-style-type: none"> ▶ См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла. Входит в комплект межсоединений.				