Vitocell 300-B
300 L

Vitocell 300-B
500 L

Vitocell 300-B

Тип EVB

Вертикальный емкостный водонагреватель из **высококачественной нержавеющей стали**

С **двумя змеевиками греющего контура**; через нижний теплообменник производится нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при необходимости можно осуществлять дополнительный нагрев водогрейным котлом.

- Длительный срок службы благодаря коррозионной стойкости водонагревателя, изготовленного из нержавеющей стали.
- Соответствует санитарно-гигиеническим нормам и нормам для пищевых продуктов благодаря высокому качеству поверхности.
- Защитный анод для дополнительных противокоррозионных мер не требуется, благодаря чему отсутствуют и дополнительные затраты.
- Нагрев всего объема воды змеевиком греющего контура, достигающего дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву большим по размеру змеевиком греющего контура водонагревателя.
- Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной теплоизоляции.
- Бивалентный режим приготовления горячей воды в сочетании с гелиоколлекторами и водогрейным котлом. Тепловая энергия гелиоколлекторов передается воде контура ГВС через нижний теплообменник водонагревателя. При моновалентном режиме приготовления горячей воды одним тепловым насосом – последовательное подключение обоих теплообменников водонагревателя.
- Для облегчения подачи на место установки емкостный водонагреватель Vitocell 300-B объемом 500 литров снабжен съемной теплоизоляцией.

5829816-12GUS 4/2011

Vitocell 300-B из нержавеющей стали		Объем водонагревателя (л)		MG 40
		300	500	
	**Vitocell 300-B, тип EVB** Для приготовления горячей воды водогрейными котлами и гелиоколлекторами. Возможна установка электронагревательной вставки (принадлежность). Водонагреватели объемом 500 литров имеют съемную теплоизоляцию. ■ Температура подачи отопительного контура до **200 °C**. ■ Избыточное рабочее давление **в отопительном контуре** до **25 бар**. ■ Температура воды в контуре ГВС до **95 °C**. ■ Избыточное рабочее давление **в контуре ГВС** до **10 бар** ■ При использовании тепловых насосов оба теплообменника водонагревателя должны быть подключены последовательно. При этом дополнительное подключение гелиоколлекторов **невозможно**.	Z006080 **3584,–**	Z006081 **4890,–**	№ заказа **евро**
Технич. данные				
Длина		633	923	мм
Ширина		704	974	мм
Высота		1779	1767	мм
Масса		114	125	кг

Указание!
Емкостный водонагреватель поставляется с двумя погружными гильзами для установки датчиков температуры емкостного водонагревателя и с ввертным уголком для работы в режиме гелиоустановки.

Принадлежности

Принадлежности

Объем водонагревателя (л)	300	500	MG 10
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ Для установки в емкостный водонагреватель. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки до 400 мм. ■ Без погружной гильзы.	7151988 **96,–**		№ заказа **евро**
Блок предохранительных устройств (DN 20, R 1) ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Штуцер для подключения манометра Макс. отопительная мощность 150 кВт.	7180662 **151,–**		№ заказа **евро**
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339467 **207,–**		№ заказа **евро**
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339468 **252,–**		№ заказа **евро**
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339469 **538,–**		№ заказа **евро**
Резьбовые соединения **для подключения к отопительному контуру водогрейного котла** ► *См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.*			
Крышка емкостного водонагревателя Для монтажа защитного ограничителя температуры, с резьбовым подключением R ¾.	7219650 **135,–**		№ заказа **евро**
Термостатный автоматический смеситель ■ Диапазон настройки: 35 - 65 °C. ■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.	7438940 **54,–**		№ заказа **евро** MG 40

Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л)	300	500	MG 10
Электронагревательная вставка EHE Тепловая мощность по выбору **2, 4 или 6 кВт**. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор ■ Уплотнение	Z004958 **524,–**	Z004959 **525,–**	№ заказа **евро**

Прочее

Объем водонагревателя (л)	300	500	MG N
Приспособление для переноски Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.	7262751 **88,–**	**–**	№ заказа **евро**