

VITOCELL 100-E/140-E/160-E

Буферные емкости отопительного контура
объемом 200 - 950 л



Vitocell 100-E (SVW)

Vitocell 100-E (SVPA), 140-E, 160-E

Vitocell 100-E/140-E/160-E

Vitocell 100-E, тип SVW

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.

Vitocell 100-E, тип SVP; SVPA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

Vitocell 140-E, тип SEIA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам.




Vitocell 160-E, тип SESA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам и с устройством послойной загрузки.

- Разностороннее применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря наличию нескольких патрубков подключения подающей и обратной магистрали, а также дополнительных погружных гильз для точек измерения. Особенно удобен в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
- Объемом 200 л в качестве принадлежности специально для систем отопления с тепловыми насосами.
- Незначительные потери тепла благодаря высококачественной теплоизоляции.


17.5

VITOCELL 100-E

Vitocell 100-E		Объем водонагревателя (л)				MG 40
		200	400	750	950	
	Vitocell 100-E, тип SVW С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами тепловой мощностью до 17 кВт. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	Z005026 734,-	—	—	—	№ заказа евро
	Vitocell 100-E, тип SVP Со съёмной теплоизоляцией, термометром и 3 погружными гильзами. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	—	Z002884 1010,-	—	—	№ заказа евро
	Vitocell 100-E, тип SVPA Со съёмной теплоизоляцией, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	—	—	Z007362 1515,-	Z007363 1858,-	№ заказа евро
17.5 Технич. данные						
Длина		581	850	1004	1004	мм
Ширина		640	888	1059	1059	мм
Высота		1409	1630	1895	2195	мм
Масса		80	122	147	168	кг

Принадлежности					
Электронагревательная вставка					
Объем водонагревателя (л)	200	400	750	950	MG 10
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор	7247972 354,—	—			№ заказа евро
Принадлежности					
Объем водонагревателя (л)	200	400	750	950	MG 10
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.	7151989 113,—				№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.	—		7819509 17,—		№ заказа евро


VITOCELL 140-E

Vitocell 140-E		Объем водонагревателя (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 140-E, тип SEIA Со съемной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.	Z007364 1811,—	Z007365 2274,—	№ заказа евро
	Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар			
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		174	199	кг

Электронагревательная вставка		Объем водонагревателя (л)		MG 10
		750	950	
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7247972 354,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7248190 418,-		

Принадлежности		Объем водонагревателя (л)		MG 10
		750	950	
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.		7151989 113,-		№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		7819509 17,-		

17.5

Vitocell 160-E		Объем водонагревателя (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 160-E, тип SESA Со съёмной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ температурой подачи в контуре гелиустановки до 140 °C ■ рабочим давлением в контуре гелиустановки до 10 бар	Z007366 2458,—	Z007367 2946,—	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		183	210	кг

Электронагревательная вставка		Объем водонагревателя (л)		MG 10
		750	950	
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7247972 354,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7248190 418,-		

Принадлежности		Объем водонагревателя (л)		MG 10
		750	950	
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.		7151989 113,-		№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		7819509 17,-		

17.5