

## VITOCELL 300-V

Вертикальные емкостные водонагреватели  
объемом 130 - 500 л



### Vitocell 300-V

Тип EVA и EVI

Вертикальные емкостные водонагреватели из высококачественной нержавеющей стали

- Длительный срок службы благодаря коррозионной стойкости водонагревателя, изготовленного из нержавеющей стали.
- Соответствует санитарно-гигиеническим нормам и нормам для пищевых продуктов благодаря высокому качеству поверхности.
- Защитный анод для дополнительных противокоррозионных мер не требуется, благодаря чему отсутствуют и дополнительные затраты.
- Нагрев всего объема воды змеевиком греющего контура, достигающего дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву змеевиком греющего контура водонагревателя.
- Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной теплоизоляции.
- Компактность конструкции и малый вес облегчают подачу котла на место установки.
- Универсальное применение – при повышенной потребности в горячей воде существует возможность объединения нескольких емкостных водонагревателей Vitocell 300-V в батареи с использованием соединительных коллекторов.
- Для облегчения подачи на место установки емкостный водонагреватель Vitocell 300-V (500 литров) снабжен съемной теплоизоляцией.

17.2

## VITOCELL 300-V

Вертикальные емкостные водонагреватели с внешним нагревом  
объемом 130 - 200 л

| Vitocell 300-V (тип EVA)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Объем водонагревателя (л) |                          |                          | MG 10            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| из нержавеющей стали                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130                       | 160                      | 200                      |                  |
|  | <b>Vitocell 300-V, тип EVA</b><br>Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами.<br>(без фланцевого отверстия)<br><br>Для установок с: <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °С</b></li><li>■ избыточным рабочим давлением <b>в отопительном контуре до 3 бар</b></li><li>■ избыточным рабочим давлением <b>в контуре ГВС до 10 бар</b></li></ul> | Z002062<br><b>1571,—</b>  | Z002063<br><b>1790,—</b> | Z002064<br><b>2208,—</b> | № заказа<br>евро |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                          |                  |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                          |                  |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 633                       | 633                      | 633                      | мм               |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 667                       | 667                      | 667                      | мм               |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1111                      | 1203                     | 1423                     | мм               |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                        | 84                       | 98                       | кг               |

► Для подключения емкостного водонагревателя к водогрейному котлу предлагаются межсоединения с циркуляционным насосом; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

### Указание!

Емкостные водонагреватели объемом 160 и 200 литров поставляются также в белом цвете; см. прайс-лист соответствующего настенного водогрейного котла.


| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | MG 10         |
| <b>Блок предохранительных устройств (DN 15, R 3/4)</b><br>■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар<br>■ Запорный вентиль<br>■ Обратный клапан и контрольный штуцер<br>■ Манометр<br>Макс. отопительная мощность 75 кВт.<br>Для открытой проводки                                                      |  |  |  | № заказа евро |
| <b>Терморегулятор</b><br>■ С термостатической системой.<br>■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.<br>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.<br>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.<br>■ Без погружной гильзы. |  |  |  | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт.<br>■ Соединительный кабель и штекер.<br>■ Обратный клапан.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                                                                            |  |  |  | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт.<br>■ Соединительный кабель и штекер.<br>■ Обратный клапан.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                                                                          |  |  |  | № заказа евро |
| <b>Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла</b><br>► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                                                                          |  |  |  |               |
| Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | MG N          |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |               |
| <b>Приспособление для переноски</b><br>Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.                                                                                                                          |  |  |  | № заказа евро |

## VITOCELL 300-V

Вертикальные емкостные водонагреватели - с внутренним нагревом  
объемом 200 - 500 л

| Vitocell 300-V (тип EVI)<br>из нержавеющей стали                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Объем водонагревателя (л) |                          |                          | MG 10            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                       | 300                      | 500                      |                  |
|  | <b>Vitocell 300-V, тип EVI</b><br>Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного отопления и низкотемпературными системами отопления, по выбору с электронагревательной вставкой<br>Водонагреватели объемом 500 литров имеют съемную теплоизоляцию.<br><br>Для установок с: <ul style="list-style-type: none"><li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>200 °C</b></li><li>■ избыточным рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 25 бар</b></li><li>■ избыточным рабочим давлением в <b>контуре ГВС до 10 бар</b></li></ul> | Z002067<br><b>2415,-</b>  | Z002068<br><b>3064,-</b> | Z002069<br><b>4896,-</b> | № заказа<br>евро |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                          |                  |
| Технич. данные                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                          |                  |
| Длина                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 581                       | 633                      | 923                      | мм               |
| Ширина                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 649                       | 704                      | 974                      | мм               |
| Высота                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1420                      | 1779                     | 1740                     | мм               |
| Масса                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76                        | 100                      | 111                      | кг               |

► Для подключения емкостного водонагревателя к водогрейному котлу предлагаются межсоединения с циркуляционным насосом; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |     |               |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                                                                   | 300                                                                                                   | 500 | MG 10         |
| <b>Блок предохранительных устройств (DN 15, R 3/4)</b><br>■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар<br>■ Запорный вентиль<br>■ Обратный клапан и контрольный штуцер<br>■ Манометр<br>Макс. отопительная мощность 75 кВт.<br>Для открытой проводки | <br>7219722<br>151,— | —                                                                                                     | —   | № заказа евро |
| <b>Блок предохранительных устройств (DN 20, R 1)</b><br>■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар<br>■ Запорный вентиль<br>■ Обратный клапан и контрольный штуцер<br>■ Штуцер для подключения манометра<br>Макс. отопительная мощность 150 кВт.   | —                                                                                                     | <br>7180662<br>151,— | —   | № заказа евро |
| <b>Терморегулятор</b><br>■ С термостатической системой.<br>■ Для установки в емкостный водонагреватель.<br>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.<br>■ Длина капиллярной трубки до 400 мм.<br>■ Без погружной гильзы.    | 7151988<br>96,—                                                                                       |                                                                                                       |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт.<br>■ Соединительный кабель и штекер.<br>■ Обратный клапан.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                       | 7339467<br>207,—                                                                                      |                                                                                                       |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт.<br>■ Соединительный кабель и штекер.<br>■ Обратный клапан.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                     | 7339468<br>252,—                                                                                      |                                                                                                       |     | № заказа евро |
| <b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b><br>Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт.<br>■ Соединительный кабель и штекер.<br>■ Обратный клапан.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                       | 7339469<br>538,—                                                                                      |                                                                                                       |     | № заказа евро |
| <b>Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла</b><br>► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.<br>Входит в комплект межсоединений.                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |     |               |
| <b>Крышка емкостного водонагревателя</b><br>Для монтажа защитного ограничителя температуры, с патрубком R ¾.                                                                                                                                         | 7219650<br>135,—                                                                                      |                                                                                                       |     | № заказа евро |
| <b>Ввертный уголок</b><br>Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки.                                                                                                                             | 7175213<br>25,—                                                                                       | 7219729<br>25,—<br>(MG 40)                                                                            |     | № заказа евро |

## VITOCELL 300-V

### Принадлежности

| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                   |               |
| Электронагревательная вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                   |               |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200              | 300              | 500               | MG 10         |
| <div>Электронагревательная вставка ENE</div> <div>Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.</div> <div>Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³).</div> <div>Для монтажа в Vitocell.</div> <div>■ Защитный ограничитель температуры</div> <div>■ Терморегулятор</div> <div>■ Уплотнение</div> | Z004957<br>524,— | Z004958<br>524,— | Z004959<br>525,—  | № заказа евро |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |               |
| Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                   |               |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200              | 300              | 500               | MG N          |
| <div>Приспособление для переноски</div> <div>Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.</div>                                                                                                                                                                                                        | 7262751<br>88,—  |                  | —                 | № заказа евро |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                   |               |
| Принадлежности для батарей емкостных водонагревателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                   |               |
| Объем водонагревателя (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300              |                  | 500               | MG 10         |
| <div>Коллекторы греющего контура DN 50</div> <div>■ Для батареи из двух емкостных водонагревателей объемом 300 литров.</div> <div>■ Из стальной трубы.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 600 литров.</div>                                                                                                                                                                          | 7265134<br>595,— |                  | —                 | № заказа евро |
| <div>Коллекторы греющего контура DN 50</div> <div>■ Для батареи из двух емкостных водонагревателей объемом 500 литров.</div> <div>■ Из стальной трубы.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 1000 литров.</div>                                                                                                                                                                         | —                |                  | 7265246<br>595,—  | № заказа евро |
| <div>Коллекторы греющего контура DN 50</div> <div>■ Для батареи из трех емкостных водонагревателей объемом 500 литров.</div> <div>■ Из стальной трубы.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 1500 литров.</div>                                                                                                                                                                         | —                |                  | 7265247<br>858,—  | № заказа евро |
| <div>Коллекторы контура ГВС R 1¼</div> <div>■ Для батареи из двух емкостных водонагревателей объемом 300 литров.</div> <div>■ Для холодной и горячей воды.</div> <div>■ Из нержавеющей стали.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 600 литров.</div>                                                                                                                                   | 7265138<br>625,— |                  | —                 | № заказа евро |
| <div>Коллекторы контура ГВС R 1¼</div> <div>■ Для батареи из двух емкостных водонагревателей объемом 500 литров.</div> <div>■ Для холодной и горячей воды.</div> <div>■ Из нержавеющей стали.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 1000 литров.</div>                                                                                                                                  | —                |                  | 7219501<br>625,—  | № заказа евро |
| <div>Коллекторы контура ГВС R 1½</div> <div>■ Для батареи из трех емкостных водонагревателей объемом 500 литров.</div> <div>■ Для холодной и горячей воды.</div> <div>■ Из нержавеющей стали.</div> <div>Общий объем батареи водонагревателей - 1500 литров.</div>                                                                                                                                  | —                |                  | 7219502<br>1088,— | № заказа евро |