

VITOCELL 340-M/360-M

Буферные емкости отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды объемом 750 и 950 литров



Vitocell 340-M/360-M

Vitocell 340-M, тип SVKA

Мультивалентная буферная емкость отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам


Vitocell 360-M, тип SVSA


Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с устройством послойной загрузки, встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам

- Vitocell 340-M/360-M сочетают в себе буферную емкость отопительного контура и емкостный водонагреватель.
- Для отопительных установок с несколькими генераторами тепла. Особенно удобен в сочетании с гелиосистемами Viessmann для приготовления горячей воды и поддержки отопления.
- Патрубки подключения на различной высоте позволяют использовать теплогенераторы различных типов, например, твердотопливный котел. Влияние на температурное расслоение исключается.
- Малая занимаемая площадь и незначительные затраты на монтаж – буферная емкость контура ГВС и отопительного контура в одном устройстве.
- В буферную емкость встроена гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали для контура ГВС.
- Оптимальное использование солнечной энергии благодаря эффективной теплопередаче в нижней части через теплообменные поверхности гофрированной трубы контура ГВС.
- Vitocell 360-M: Устройство послойной загрузки обеспечивает терморегулируемое использование солнечной энергии, что позволяет быстро подать воду, подогретую гелиоустановкой.

17.6

VITOCeLL 340-M/360-M

Vitocell 340-M		Общий объем (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 340-M, тип SVKA Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами для датчиков и съемной теплоизоляцией.	Z007368 3032,-	Z007369 3493,-	№ заказа евро
	Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар ■ рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар			
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		214	239	кг
Объем теплоносителя		708	906	л
Объем воды в контуре ГВС		30	30	л
Объем теплообменника гелиоустановки		12	14	л

Vitocell 360-M		Общий объем (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 360-M, тип SVSA Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами датчиков и съемной теплоизоляции.	Z007370 3674,—	Z007371 4303,—	№ заказа евро
	Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар ■ рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар			
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		223	248	кг
Объем теплоносителя		708	906	л
Объем воды в контуре ГВС		30	30	л
Объем теплообменника гелиоустановки		12	14	л

VITOCELL 340-M/360-M

Принадлежности

Принадлежности			
Принадлежности			
Общий объем (л)	750	950	MG 10
Блок предохранительных устройств (DN 20, R 1) ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Штуцер для подключения манометра Макс. отопительная мощность 150 кВт.	 7180662 151,—		№ заказа евро
Тройник для подключения циркуляционного трубопровода Для подключения циркуляционного трубопровода R ½ к патрубку контура ГВС.			
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.	7151989 113,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339467 207,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339468 252,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339469 538,—		№ заказа евро
Ввертный уголок Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки. Для установки в подающую или обратную магистраль отопительного контура.	7219729 25,—		№ заказа евро MG 40
Термостатный автоматический смеситель ■ Диапазон настройки: 35 - 65 °C. ■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.	7438940 54,—		№ заказа евро MG 40
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 2 шт. дополнительно.	7819509 17,—		№ заказа евро
Электронагревательная вставка			
Общий объем (л)	750	950	MG 10
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор	7247972 354,—		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор			

17.6

VITOCELL 340-M/360-M

Принадлежности

Принадлежности			
Переключающие клапаны			MG 10
Общий объем (л)	750	950	
3-ходовой переключающий клапан ■ С электроприводом ■ Поключение R 1 (внутренняя резьба)	7814924 212,-		№ заказа евро

17.6